



FEATURES	TITIB0202900	TITIB0203300
<b>Contenitore e menu di regolazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Regolazioni possibili solo rimuovendo il coperchio della telecamera</li> <li>▶ Menù OSD gestito dalla tastiera mobile che deve essere collegata al connettore estraibile</li> </ul>	<p><b><u>NUOVO CASE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>sportello di accesso a tutte le regolazioni</b></li> <li>▶ <b>Controllo Menù OSD da Mini Joystick incorporato</b> allo sportello di regolazione</li> <li>▶ <b>Trimmer di regolazione potenza IR</b></li> </ul>
<b>LED IR</b>	36	<b>60</b>
<b>Portata IR</b>	30 m	<b>50 m</b>
<b>Assorbimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 200mA con IR spenti</li> <li>▶ 450mA con IR accesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 200mA con IR spenti</li> <li>▶ <b>600mA</b> con IR accesi</li> </ul>
<b>Dimensioni</b>	L77,3XH78XP238mm	<b>L120XH91XP270mm</b>
<b>Peso</b>	670 g	<b>840 g</b>

Si ricordano le **ulteriori funzioni del mod. BUTP301:**

- ▶ **Grado di protezione IP66** che la rende adatta a vari ambienti installativi sia interni che esterni
- ▶ Funzione **Day & Night** di tipo elettronico
- ▶ Ottica **Varifocal manuale 2,8-12 mm**
- ▶ **700 linee TV** che garantiscono un'elevata risoluzione del sensore CCD
- ▶ Caratteristiche avanzate che ottimizzano le riprese in qualunque condizioni di luce:
  - ▶ **2D DNR** - per la riduzione digitale del rumore nelle immagini in condizioni di scarsa illuminazione
  - ▶ **DWDR** - efficace in tutti quegli ambienti in cui le scene da riprendere presentano soggetti più luminosi e soggetti più scuri
  - ▶ **HLC:** elimina effetto abbagliamento di forti fonti di luce
  - ▶ **SMART IR:** regola automaticamente la potenza dei Led IR
  - ▶ **DPC:** compensa eventuali pixel guasti del sensore