










PROMOZIONE ANTIFURTO

MARZO - APRILE

RISERVATA AGLI INSTALLATORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE		
NET832 	<p>Centrale a microprocessore con 8 ingressi doppiamente bilanciati / NC / veloci / espandibile fino a 32 ingressi con concentratori serie RIVER. Gestione di punti di comando comprendenti 4 tastiere, 4 zenith, 4 inseritori I8. Interfaccia per tastiere touch. Comunicazioni fonia con SK/VOICE8 (opzionale) e predisposizione per modulo GSM NET5GSM (opzionale). Gestione di 64 codici utente e gestione monoarea con 4 settori da tastiera o da I8 indirizzato. Certificata IMQ CEI 79/2 II° livello e EN50131-1,EN50131-3 grado 2, EN50131-6</p>		
AL3SWJST	<p>Alimentatore switching 14,5V/3A compatibile con centrali NET con connettore JST.</p>		
RIVER 	<p>Concentratore 8 ingressi a scelta tra triplo bilanciamento, doppiamente bilanciati, NC o veloci. Certificazione IMQ-Allarme I°, livello secondo CEI 79-2</p>		
SK/VOICE8	<p>Scheda sintesi vocale in SMD per combinatore digitale compatibile con centrali NET. Registrazione dei 8 messaggi da 10sec ciascuno o un unico messaggio da 80sec. Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2</p>		
NET5GSM 	<p>Modulo opzionale GSM dual Band compatibile con centrali dotato di teleinterrogazione con possibilità di interagire pienamente con la centrale sia via sms che via DTMF. Possibilità di invio di 8 messaggi di fonia liberamente registrabili dal cliente e fino a 1000 messaggi fonia e/o sms autocomposti a fronte di eventi. Necessità di antenna GSMAC90.</p>		
GSMAC90	<p>Antenna standard con connettore verticale per NET5GSM</p>		
ELAN832 	<p>ELAN832 è un modulo di comunicazione LAN che consente di connettere la centrale al sistema di gestione, centralizzazione e supervisione e-Connect. È compatibile con le centrali antintrusione NET832 (dotate di firmware v.4.5 o superiore) e NET9 (dotate di firmware v.3.2 o superiore). Il modulo consente di ottenere prestazioni elevate in connessione per telecontrollo e teleassistenza e dispone di 1 canale di comunicazione, semplicemente configurabile via Telnet a seconda dell'utilizzo.</p>		
NIRVADB/NDB 	<p>Tastiera per comando, gestione e programmazione di centrali con 4 tasti di parzializzazione impianto, display a crystalli liquidi e tasti retroilluminati BLU, analizzatore di chiave a lettura di prossimità incorporato, ingresso per analizzatore di chiave a lettura di prossimità esterno. Protezione Tamper antiapertura ed antirimozione. Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2 Nb. Disponibile con scocca sia bianca che nera</p>		
ANIMA 	<p>Anima è la nuova tastiera Touch Screen capacitiva di EL.MO. che con un semplice tocco è in grado di governare in assoluta autonomia il proprio impianto antintrusione. Il suo design lucido e uniforme prende vita semplicemente avvicinando una mano: la tastiera apparirà subito operativa e pronta all'uso. Anima offre un design minimale ed elegante e il Touch pad CapSense permette un'esperienza di interattività immediata e facile. Il menù personalizzabile consente di interagire direttamente con la centrale tramite semplici passaggi di programmazione e il lettore per chiave di prossimità integrato facilita l'inserimento e disinserimento del sistema antintrusione</p>		
BLADE 	<p>BLADE è un rivelatore volumetrico a doppia tecnologia (MW + IR) di tipo cablato con protezione a tenda e portata 4 mt dalle elevate prestazioni che offre dimensioni contenute ed un basso profilo. Il rivelatore, a seconda delle esigenze, può essere montato in posizione verticale o orizzontale e tra lo scuro-tapparella e la finestra-porta. L'apertura verticale del fascio IR di soli 15° garantisce il massimo della precisione diminuendo il rischio di falsi allarmi andando a coprire gli effettivi spazi da proteggere senza estendere i fasci ad ambienti circostanti.</p>		
DT2000 	<p>Sensore Doppia Tecnologia MW+PIR microprocessore. Funzionamento AND/OR, analisi segnale ambiente Dispositivo antimascheramento a conteggio allarme, portata operativa da 3 a 15m regolabile Relè allarme stato solido autocompensazione IR interna in rapporto alla temperatura ambientale. Regolazione della portata nella sezione MW con impostazioni a microswitch dal 25% al 100% Certificato IMQ EN50131-2-4 grado 2</p>		
TRIAL 	<p>TRIAL è un rivelatore a tripla tecnologia (MW + 2IR), per installazioni da interno ed esterno dotato di lente multifocale con portata massima di 15m, lente dedicata per l'antistrisciamento e di uscite a relè. Tra i suoi punti di forza annovera numerose funzioni che consentono di ottenere un'assoluta precisione di rivelazione e un'altissima immunità ai disturbi e ai tentativi di manomissione: doppio PIR, funzione 3D, circuito antimascheramento, circuito antiaccecamento, antistrisciamento e antidisorientamento (grazie alla presenza di un sensore accelerometrico ad alta sensibilità con funzionamento su due assi).</p>		
SA101/LASI 	<p>SA101/LASI Led arancio e blu ON/OFF impianto IMQ sirena da esterno con 2 trombe 115dB</p>		

ARTICOLO	DESCRIZIONE		
VICOMPACT 	VICOMPACT è la nuova centrale antintrusione wireless della linea Villeggio con 32 ingressi radio a bordo totali in grado di offrire un ottimo rapporto prestazioni/investimento. Ideale per installazioni in ambienti civili, VICOMPACT presenta un contenitore di colore bianco dal piacevole design e di ridotte dimensioni. La centrale è di serie dotata di un modulo GSM che facilita la comunicazione con l'esterno e consente, attraverso la piattaforma e-Connect, di governare l'impianto, in completa sicurezza, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento via smartphone, tablet e PC. L'innovativa struttura modulare permette di personalizzare la centrale secondo le esigenze dell'utente e l'interfaccia user-friendly insieme all'intuitivo display consentono una facile ed immediata fruibilità. Inoltre VICOMPACT offre la possibilità di usare 2 dei suoi 32 ingressi radio, come ingressi cablati.		
VIDOMO 	Centrale ibrida 8 zone cablate espandibile a 64 CABLATE/WIRELESS con display LCD grafico con retroilluminazione. Gestione di un massimo di 32 utenti, Gestione di 4 aree con 4 settori ciascuna. Lettore per chiave di prossimità a basso consumo, escludibile, posto al centro della tastiera dei settori 30 eventi diversi associabili agli ingressi. Ricevitore FM 434.525 MHz e trasmettitore AM 868.300 MHz conformi EN300220. Modulo a sintesi vocale integrato con 64 messaggi registrabili dotato di microfono ed altoparlante. Dispositivo di ascolto e sensore di temperatura ambientale integrati. Rubrica telefonica, combinatore digitale con protocolli ContactID e Fast Format. Memoria storica con capacità 1000 eventi. Alimentazione 12Vcc con alimentatore esterno o modulo Mpower e Battery Pack1 incluso. Conforme CEI 79-2 e EN50131-1 classe ambientale 1, grado 1. Nb. Disponibile con scocca sia bianca che nera		
MDGSMI 	Modulo GSM/GPRS Quadri-Band per installazione all'interno di centrali della serie VILLEGGIO permette la connessione da e verso la centrale tramite la rete cellulare GSM. Consente di inviare messaggi di allarme vocali oppure SMS, Consente il controllo della centrale via SMS e l'ascolto ambientale da remoto.		
MDLAN 	MDLAN è il modulo Ethernet, installabile all'interno della centrale, che consente una connessione in rete LAN per le centrali antintrusione serie VILLEGGIO		
LUPUSC/M 	Trasmettitore perimetrale via radio compatto dotato di magneti con codici pre-impostati differenziati con 1 ingresso NC per contatti magnetici, 1 ingresso NC programmato di default per collegamento con sensori per tapparelle, riprogrammabile se necessario per un secondo ingresso per contatti magnetici e 1 ingresso NC di Tamper. Portata operativa di 160 metri in campo aperto dotato di batteria 3,6V al Litio. Nb. Disponibile con scocca sia bianca che marrone		
SCORPIO4 	Sensore IR via radio (portata IR 15 metri) con tamper per la protezione contro l'apertura e la rimozione del contenitore dotato di spie a led frontali, portata del collegamento 100 metri in campo aperto, dotato di batteria 3,6V al litio.		
BLADERF 	BLADERF è un rivelatore IR via radio miniaturizzato ad elevate prestazioni progettato per la protezione attiva di finestre, porte finestre o ingressi grazie alla copertura a tenda compatta e mirata con portata fino a 4 metri. Il rivelatore, a seconda delle esigenze, può essere montato in posizione verticale o orizzontale tra lo scuro-tapparella e la finestra-porta. BLADERF garantisce una protezione perimetrale e grazie all'integrazione di ingressi a morsettiera consente il collegamento e la gestione di un contatto magnetico con manomissione e di un sensore per tapparella aggiuntivi		

CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE:

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa.

La promozione è riservata agli installatori.

Nel caso di impianto cablato i prezzi di promozione sono vincolati all'acquisto minimo di 1 centrale NET832 con 1 tastiera a scelta oppure una centrale VILLEGGIO, 2 sensori DT2000, 1 sirena SA101/LASI.

Nel caso di impianto via radio i prezzi di promozione sono vincolati all'acquisto minimo di una 1 centrale VILLEGGIO, 2 contatti via radio LUPUSC/M, 1 sirena SA101/LASI..

La promozione è valida dal 02/03/2015 al 30/04/2015.



L'evoluzione
nella sicurezza.

alba electronic[®]

ALBA ELETTRONIC s.r.l. 24066 PEDRENGO (BG)
Via Garibaldi, 1 • Tel. 035-656252 (4 linee ISDN) • Fax 035-662544
www.albaelettronic.it • E-mail: info@albaelettronic.it

IN COLLABORAZIONE CON:



EL.MO.SPA
GLOBAL SECURITY SOLUTIONS