

PREGIO2000

**Centrale cablata/wireless a 8/16 ingressi
espandibili a 104 in box metallico**



Caratteristiche principali

- **Centrale cablata/wireless a 8 ingressi (16 in modalità split)**
- **Espandibile fino a 104 ingressi**
- **1 linea seriale RS485**
- **Interfacciamento col sistema di gestione, supervisione e centralizzazione e-Connect**
- **Interfacciamento con ETR EIB per sistemi Konnex tramite collegamento con MDRS232**
- **Possibilità di integrare una serie di componeneti di tipo Plug&Play, GSM, LAN, NTP e PSTN del sistema Villeggio**
- **Consumo di corrente e batteria pari al 20% di una centrale di vecchia generazione**
- **Sintesi vocale incorporata con 4 messaggi predefiniti (disponibile la scheda opzionale MDVOICE64 per estensione fino a 64 messaggi)**
- **Conforme EN 50131-3 grado 2, classe ambientale II**

Dati tecnici

Modello	PREGIO2000
Codice di magazzino	CCPRG0100100
Centrale	Cablata / wireless
Ingressi	- 104 ingressi totali - Disponibili a bordo centrale 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili fino a 104 con concentratori serie RIVER via RS485 - Ingressi a bordo definibili come triplo/doppio bilanciamento, NC, veloci
Uscite	- Fino a 104 uscite (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori serie RIVER) programmabili e telecontrollabili - Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile - 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3A) - 1 uscita programmabile max 100mA - Connettore per scheda ETRREL a 8 uscite con possibilità di programmazione e telecontrollo
Utenti	Max. 64 utenti
Organi di comando	16 organi di comando in linea seriale a scelta tra: - Tastiere: TATTILOPLUS, TATTILO, serie ANIMA, NIRVA e MIDAS - Punti di comando: ETRZENITH, IZENTIH - Inseritori: I8 - Indicatori: PASSLIGHT
Aree/settori	4 aree a 4 settori 2 aree a 8 settori 1 area a 16 settori
Funzioni	- Possibilità di integrare una serie di componeneti di tipo Plug&Play, GSM, LAN, NTP e PSTN del sistema Villeggio - Consumo di corrente e batteria pari al 20% di una centrale di vecchia generazione - Sintesi vocale incorporata con 4 messaggi predefiniti (disponibile la scheda opzionale MDVOICE64 per estensione fino a 64 messaggi) - Interfacciamento col sistema di gestione, supervisione e centralizzazione e-Connect - Collegamento in linea seriale RS485 - Orologio interno con batteria di backup e programmatore orario settimanale - Memoria di 1000 eventi - Combinatore telefonico
Moduli opzionali compatibili	- MDGME per connessione via GSM - MDLAN per connessione Ethernet 10Mbit - MDNTP per linea telefonica virtuale via GSM - MDPSTN per linea telefonica analogica MDVOICE64 per l'estensione fino a 64 messaggi vocali per un totale di 8 minuti - MDRS232 per la connessione con ETR EIB per l'interfacciamento ai sistemi Konnex
Contenitore	Metallico protetto contro apertura e rimozione (max. batteria allocabile 18Ah)

Grado di protezione	IP3X
Temperatura di funzionamento	+ 10°C/+40°C
Dimensioni e peso	L 316 x H 305 x P 143mm, 4 Kg
Assorbimento	15mA a riposo
Alimentazione	Da rete 110-240Vca 50Hz, alimentatore 2,4A
Normative	Conforme EN 50131-3 grado 2, classe ambientale II
Dotazione	17 resistenze da 1500 Ohm, 8 resistenze da 2200 Ohm, 1 resistenza da 1000 Ohm, 8 resistenze da 1200 Ohm, 10 resistenze da 680 Ohm, viti e tasselli per fissaggio a muro del contenitore, 2 strisce biadesive per blocco della batteria in tampone, fascetta stringicavo in nylon, cavetto per collegamento di terra solo per uso con MDGSME, guida rapida per l'installazione, manuale utente, manuale tecnico, manuale programmazione solo nel CD con software e firmware specifico